

ECOMBI ARC

SOLARNI dinamički termoakumulacijski radijator. Vrijedi za korištenje fotonaponskih viškova i za sve vrste jeftinih tarifa električne energije.

Tehničke značajke

- Dinamički termoakumulacijski radijator s visokim zadržavanjem topline SOLAR
- Pretvara u besplatno grijanje sve dostupne viškove koji se ne koriste za kućnu potrošnju.
- Ako proizvodnja nije dovoljna, možete dovršiti punjenje topline tijekom jeftine tarife.
- Također može raditi isključivo tijekom jeftine tarife električne energije.
 - SOLAR MANAGER Patentirana tehnologija upravlja i distribuira viškove koji su dostupni, modularno prilagođavajući snagu koju koristi svaki dio opreme.
- Učinkovito upravljanje ispuštanjem topline prema potrebama za udobnošću u bilo kojem trenutku.
- Integrirani G Control sustav, daljinska konfiguracija i upravljanje putem interneta s WiFi vezom.
- Ugrađeno dnevno i tjedno programiranje. Integrirani sat za programiranje.
- ErP funkcije: Otvoreni prozori, prilagodljivo pokretanje.
- Elektronička kontrola punjenja, s mjerenjem temperature jezgre.
- Daljinsko zaključavanje opreme putem aplikacije Elnur Gabarron Wifi Control.
- Intuitivni LCD zaslon s naprednim opcijama upravljanja i funkcijom zaključavanja.
- Vođeno pokretanje.
- Tihi rad ventilatora.
- Dvostruka ojačana izolacija s toplinskom vodljivošću.
- Učinkovito skladištenje energije.
- Sigurni, automatski temperaturni limitatori, s ručnim resetiranjem.
- Grijači elementi od nehrđajućeg čelika i prednja ploča od aluminija.
- Robusni termoplastični fitinzi vrlo otporni na sredstva za čišćenje.
- Čelična konstrukcija plastificirana epoksidnom bojom RAL 9010.
- Ako imate fotonaponski sustav, potrebno je kupiti SOLAR BOX dodatak za kontrolu i upravljanje viškovima putem WiFi-ja.
- Ako nemate fotonaponsku instalaciju, možete dovršiti instalaciju s dodatkom MANAGER BOX za upravljanje opremom putem interneta i upravljanje ugovorenim snagom.



SOLAR BOX dodatak



MANAGER BOX dodatak



MODEL		ECO20 ARC	ECO30 ARC	ECO40 ARC
Izlaz	W	1600	2400	3200
Vrijeme punjenja		8 h	8 h	8 h
Akumulirana energija	kWh	12,8	19,2	25,6
Izlaz balansirajućeg elementa*	W	500	750	1000
Napon		220-240 V~	220-240 V~	220-240 V~
Izolacija		Clase I	Clase I	Clase I
Širina x Visina x Dubina	cm	72x73x19,5	95x73x19,5	117x73x19,5
Ukupna težina	kg	93,5	135	176,5
Broj cigli 5,8 kg (Ref. 2007)		12	18	24

*Kapacitet balansirajućeg elementa se nikada ne dodaje kapacitetu spremnika. Maksimalni priključni kapacitet je kapacitet radijatora.